

decoh

CATALOGO 2023



Vernici
Setra  [®]
 *Powered By*

decòh



IDROPITTURE

decòh





FRESCONOVO



Idropittura traspirante per interni ad alta copertura

Idropittura murale opaca per interni di elevata copertura, potere riempitivo ed ottima traspirabilità. E' indicata per la tinteggiatura di pareti murali e soffitti all'interno ad intonaco civile, prefabbricati vibrocompressi, supporti a scagliola, gessi e stucchi in genere, opportunamente preparati, nonché per l'imbiancatura di garage, magazzini, capannoni. L'aspetto pieno e opaco del prodotto aiuta a rendere meno visibili le eventuali imperfezioni delle superfici; è di facile applicazione, con buona ripresa, dilatazione e buona adesione al supporto.



RESA
(m² / L per strato)
6-8 m²



SECCO AL TATTO
1 h



SOVRAVERNICIABILE
4-6 h



1° MANO
30%-40%



2° MANO
25%-35%

CARATTERISTICHE: BUONA COPERTURA - ALTA TRASPIRABILITÀ - ALTA OPACITÀ - MASCHERA LE IMPERFEZIONI DEL SUPPORTO



BIANCO FACILE



Idropittura opaca traspirante coprente semilavabile per interni

Idropittura opaca semilavabile traspirante coprente per interni. Grazie alla sua facilità di applicazione, è indicata per il "fai da te". La formulazione perfettamente bilanciata consente di ottenere una finitura opaca ed uniforme anche su supporti che presentano assorbimenti differenti; dotata di buona dilatazione oltre che di un buon punto di bianco, è caratterizzata da un ottimo potere coprente e riempitivo, presenta una discreta lavabilità ed un'ottima traspirabilità che la rendono ideale come finitura su superfici in gesso, cartongesso ed intonaco civile, in ambienti dove siano richieste buone proprietà generali.



RESA
(m² / L per strato)
9-11 m²



SECCO AL TATTO
30'



SOVRAVERNICIABILE
4-6 h



1° MANO
30%-40%



2° MANO
25%-35%

CARATTERISTICHE: DISCRETA LAVABILITÀ ED ELEVATA TRASPIRABILITÀ - OTTIMO POTERE COPRENTE E RIEMPITIVO - BUON PUNTO DI BIANCO ED OPACITÀ - BUONA SCORREVOLEZZA E DISTENSIONE.



KALLA



Idropittura traspirante extra di elevata copertura ed opacità

Idropittura murale traspirante extra bianca per interni a base di copolimeri in emulsione acquosa. Dotata di ottima traspirabilità e copertura, opacità e buona dilatazione oltre che da un elevato punto di bianco. Si presta particolarmente per la finitura di pareti e soffitti all'interno di ambienti domestici e non; la formulazione opportunamente bilanciata la rende particolarmente indicata per l'applicazione in ambienti poco aerati e soggetti alla formazione di condensa quali cucine, bagni, garage e cantine, garantendo al supporto un ottimo grado di traspirazione ed idrorepellenza, che impedisce il formarsi di umidità nei muri, con conseguente possibile formazione di muffe.



RESA
(m² / L per strato)
10-12 m²



SECCO AL TATTO
1 h



SOVRAVERNICIABILE
4-6 h



1° MANO
35%-45%



2° MANO
30%-40%

CARATTERISTICHE: ELEVATA TRASPIRABILITÀ - ALTAMENTE COPRENTE ED OPACA - BUONA DISTENSIONE - FACILE DA APPLICARE - OTTIMO PUNTO DI BIANCO - RESA ELEVATA



SOLARA



Idropittura acril-silossanica ad azione antimuffa per ambienti interni

SOLARA costituisce una nuova soluzione per la protezione delle superfici interne, in quanto, grazie alla specifica formulazione acril-silossanica, conferisce alle superfici caratteristiche di elevata traspirabilità tipiche dei prodotti minerali unite a quelle di idrorepellenza e basso assorbimento d'acqua tipiche dei prodotti polimerici. La sua elevata traspirabilità consente di evitare la formazione di condensa, terreno ideale per lo sviluppo delle muffe. Dotata di elevata copertura, punto di bianco, opacità ed ottima resa. La sua azione battericida, fungicida e sterilizzante permette non solo di eliminare le antiestetiche macchie di muffa, ma è in grado di disinfettare in profondità le pareti e di prevenire il riformarsi della muffa. Semplice da applicare e di impiego universale, il suo utilizzo è particolarmente indicato in quegli ambienti come bagni, cucine, sottoscala, palazzi antichi o situati in zone particolarmente umide ed in quei luoghi dove vi è sviluppo di umidità e dove contemporaneamente è richiesta un'igiene assoluta (cliniche, ospedali, ristoranti, cantine sociali, panifici, caseifici, mattatoi, piscine, etc).



RESA
(m² / L per strato)
10-12 m²



SECCO AL TATTO
1 h



SOVRAVERNICIABILE
4-6 h



1° MANO
35%-45%



2° MANO
30%-40%

CARATTERISTICHE: ELEVATA TRASPIRABILITÀ E BUONA IDROREPELLENZA - RESISTE ALLA FORMAZIONE DI MUFFE E FUNGHI - OTTIMO POTERE COPRENTE E PUNTO DI BIANCO
ELEVATA RESA ED OPACITÀ - FACILE DA APPLICARE



IKONA



Pittura lavabile traspirante per interni ad alta copertura ed estrema facilità d'applicazione

Idropittura lavabile traspirante di alto potere coprente, opacità ed elevato punto di bianco; la buona lavabilità associata ad un'ottima traspirabilità, la rendono idonea ad essere applicata in tutti gli ambienti della casa, inclusi quelli soggetti alla formazione di umidità, garantendone pertanto freschezza e salubrità. Trova quindi larghissimo impiego per la pitturazione delle nuove abitazioni e per rinfrescare periodicamente gli ambienti interni. E' additivata con speciali componenti che facilitano l'applicazione, favoriscono l'adesione al supporto, annullano la ripresa ed agevolano la dilatazione producendo un film uniforme, compatto ed opaco.



RESA
(m² / L per strato)
9-11 m²



SECCO AL TATTO
1 h



SOVRAVERNICIABILE
4-6 h



1° MANO
35%-45%



2° MANO
30%-40%

CARATTERISTICHE: BUONA LAVABILITÀ ED ELEVATA TRASPIRABILITÀ - OTTIMO POTERE COPRENTE E RIEMPITIVO - ALTA RESA ED ADESIONE AI SUPPORTI - BUON PUNTO DI BIANCO ED OPACITÀ BUONA SCORREVOLEZZA E DISTENSIONE



PITTURA SÌ



Pittura lavabile per interni ad alta copertura ed aspetto opaco

Idropittura lavabile per interni, permeabile al vapore acqueo, a base di copolimeri in emulsione acquosa, biossido di titanio e cariche selezionate. E' caratterizzata da ottimo potere coprente e riempitivo, buon punto di bianco ed opacità e da un'elevata resa. Il prodotto è di facile applicazione grazie alla sua particolare pennellabilità e dilatazione e al buon potere antiscivolo nell'applicazione a rullo. Per queste sue caratteristiche tecniche e per il suo aspetto opaco, è indicata per finiture di qualità su pareti interne.



RESA
(m² / L per strato)
9-11 m²



SECCO AL TATTO
30'



SOVRAVERNICIABILE
4-6 h



1° MANO
35%-45%



2° MANO
30%-40%

CARATTERISTICHE: BUONA LAVABILITÀ ED ELEVATA TRASPIRABILITÀ - OTTIMO POTERE COPRENTE E RIEMPITIVO - BUON PUNTO DI BIANCO ED OPACITÀ - BUONA SCORREVOLEZZA E DISTENSIONE



HIDRA



Idropittura lavabile per interni ed esterni ad elevata traspirabilità ed idrorepellenza

Idropittura lavabile traspirante idrorepellente per interni ed esterni. Dotata di ottima traspirabilità ed idrorepellenza, buona resistenza al lavaggio e stabilità agli alcali, ottimo potere coprente e punto di bianco, possiede anche una buona pennellabilità e distensione che rendono la superficie perfettamente liscia, uniforme ed opaca. Si presta particolarmente per la finitura di pareti e soffitti all'interno di ambienti domestici con presenza di vapore e relativa condensa (bagni, cucine, spogliatoi, palestre, piscine) e di superfici esterne con moderata esposizione agli agenti atmosferici, garantendo al supporto un ottimo grado di traspirazione ed idrorepellenza, che impedisce il formarsi di umidità nei muri, con conseguente possibile formazione di muffe.



RESA
(m² / L per strato)
11-13 m²



SECCO AL TATTO
1 h



SOVRAVERNICIABILE
4-6 h



1° MANO
35%-45%



2° MANO
30%-40%

CARATTERISTICHE: OTTIMA TRASPIRABILITÀ ED IDROREPELLENZA - ALTA COPERTURA - BUONA RESISTENZA AL LAVAGGIO - OTTIMO POTERE COPRENTE E PUNTO DI BIANCO
STABILITÀ AGLI ALCALI - FACILITÀ DI APPLICAZIONE



PROXIMA GOLD



Idropittura acrilica lavabile per interni ad alta copertura ed ottimo punto di bianco

Idropittura acrilica lavabile per interni, a base di copolimeri in emulsione acquosa, biossido di titanio e cariche selezionate. Grazie alla sua facilità di applicazione, è indicata per il "fai da te"; è caratterizzata inoltre da un ottimo potere coprente e riempitivo, ottima resa, elevata bianchezza, pennellabilità ed opacità che permettono di ottenere finiture omogenee ed uniformi con estrema facilità; presenta una buona lavabilità ed un'ottima traspirabilità che la rendono ideale come finitura su superfici in gesso, cartongesso ed intonaco civile; indicata per decorare e proteggere con un unico prodotto muri e soffitti in tutti gli ambienti domestici, in quei casi dove si desidera dare agli stessi un aspetto sano, pulito e gradevole e dove siano richieste buone proprietà generali.



RESA
(m² / L per strato)
10-12 m²



SECCO AL TATTO
30'



SOVRAVERNICIABILE
4-6 h



1° MANO
35%-45%



2° MANO
30%-40%

CARATTERISTICHE: BUONA LAVABILITÀ - ELEVATO PUNTO DI BIANCO ED OPACITÀ - OTTIMO POTERE COPRENTE - MASCHERA LE IMPERFEZIONI DEI SUPPORTI - FACILE APPLICAZIONE
BUONA SCORREVOLEZZA E DISTENSIONE



CLASSICA



Idropittura superlavabile ad effetto vellutato opaco per interni ed esterni

Idropittura murale superlavabile per interni ed esterni. Formulata con materie prime selezionate, unisce in un unico prodotto bassa presa di sporco e resistenza all'abrasione, notevole resa e copertura, ottimo punto di bianco, elevata opacità e potere mascherante che aiutano ad uniformare eventuali piccole imperfezioni del supporto. Dal punto di vista dell'applicazione presenta un'ottima pennellabilità e distensione, accompagnate da una perfetta omogeneità del grado di satinatura. Ideale per decorare superfici in muratura, cartongesso, in cemento ed intonaco cementizio su superfici interne ed esterne, laddove si voglia ottenere un elevato livello di finitura, con aspetto finale della superficie liscio, vellutato e morbido al tatto, unito ad un'ottima resistenza agli agenti esterni.



RESA
(m² / L per strato)
12-14 m²



SECCO AL TATTO
30'



SOVRAVERNICIABILE
4-6 h



1° MANO
30%-40%



2° MANO
25%-35%

CARATTERISTICHE: OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO - ELEVATO PUNTO DI BIANCO ED OPACITÀ - ALTA RESA E COPERTURA - OTTIMO POTERE COPRENTE E MASCHERANTE
FACILE APPLICAZIONE - OTTIMA PENNELLABILITÀ E DISTENSIONE



ELITE



Pittura murale superlavabile acrilica ad elevatissima copertura ed effetto vellutato per finiture di qualità

Idropittura murale superlavabile per interni ed esterni. Si contraddistingue per l'eccezionale resistenza al lavaggio, pennellabilità e dilatazione. Facile da applicare, realizza finiture dall'aspetto particolarmente fine ed uniforme, caratterizzate da un ottimo punto di bianco, elevata copertura e bassa ritenzione dello sporco; il suo grado di opacità ed il forte potere mascherante consentono di ottenere ottimi risultati anche ad applicatori non professionisti, mascherando eventuali imperfezioni del supporto. Ideale la protezione e decorazione di superfici murali esterne ed interne in muratura, cartongesso, in cemento ed intonaco cementizio; l'aspetto finale della superficie liscio, vellutato e morbido al tatto, esalta la qualità della finitura valorizzando gli ambienti dove viene applicata ed è quindi particolarmente indicata per la coloritura di locali prestigiosi.



RESA
(m² / L per strato)
14-16 m²



SECCO AL TATTO
30'



SOVRAVERNICIABILE
4-6 h



1° MANO
35%-45%



2° MANO
30%-40%

CARATTERISTICHE: ALTISSIMA RESA E COPERTURA - OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO - OTTIMO PUNTO DI BIANCO ED OPACITÀ - NOTEVOLE DISTENSIONE - FACILITÀ D'APPLICAZIONE
E PENNELLABILITÀ - OTTIMA ADESIONE AI SUPPORTI - NOTEVOLE RESISTENZA AGLI ALCALI ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI



KARISMA



Idropittura mascherante ad alta copertura ed opacità specifica per cartongesso

Idropittura acrilica murale per interno, a base di copolimeri in emulsione acquosa, filler coprenti ed additivi selezionati. La sua formulazione è stata appositamente studiata per garantire al prodotto ottima opacità, potere riempitivo ed elevata copertura fin dall'applicazione del primo strato. Grazie all'elevato potere consolidante, si presta particolarmente come finitura opaca di supporti molto assorbenti come gesso e cartongesso, di cui maschera bene giunture e stuccature, od intonaci della stessa natura, permettendo di ottenere una superficie omogenea, opaca, con elevato punto di bianco. Il prodotto garantisce risparmio di tempo durante la posa ed è facilmente applicabile direttamente su supporti molto assorbenti senza necessità di fissativo.



RESA
(m² / L per strato)

9-12 m²



SECCO AL TATTO

1 h



SOVRAVERNICIABILE

4-6 h



1° MANO

35%-45%



2° MANO

25%-30%

CARATTERISTICHE: FACILE APPLICAZIONE - OTTIMO PUNTO DI BIANCO - ELEVATO POTERE MASCHERANTE SULLE STUCCATURE E GIUNTURE DEL CARTONGESSO
OTTIMA : RESA ED OPACITÀ - COPERTURA GIÀ IN PRIMA MANO - ADESIONE SU SUPPORTI ASSORBENTI, NON SPOLVERANTI



UNIKA



Pittura superlavabile mascherante ad elevatissima copertura ed opacità

UNIKA è un'idropittura dotata di eccezionale potere coprente, opacità, resa ed ottima lavabilità. Inoltre per il suo eccezionale punto di bianco, pennellabilità e distensione, è ideale per decorare qualsiasi ambiente domestico; il grado di opacità ed il forte potere riempitivo e mascherante consentono di ottenere ottimi risultati, uniformando eventuali piccole imperfezioni del supporto. UNIKA è caratterizzata da un'eccellente copertura, superiore alla media, anche in prima mano. Consente di velocizzare il lavoro in quanto non richiede l'applicazione di fondi e fissativi grazie alla nuova formulazione ed all'elevato potere ancorante; solo nel caso di supporti particolarmente polverosi o di tempere sfarinanti si consiglia una mano di fissativo idoneo. Permette di ottenere pregevoli finiture estetiche gradevoli al tatto ed alla vista; una volta applicato il film si presenta compatto, omogeneo, facilmente smacchiabile ed a bassa presa di sporco.



RESA
(m² / L per strato)

14-16 m²



SECCO AL TATTO

1 h



SOVRAVERNICIABILE

4-6 h



1° MANO

15%-25%



2° MANO

15%-20%

CARATTERISTICHE: ECCEZIONALE COPERTURA ED OPACITÀ - RIEMPITIVA ED UNIFORMANTE - OTTIMA RESA, LAVABILITÀ E PUNTO DI BIANCO - ELEVATA ADESIONE AI SUPPORTI
OTTIMA PENNELLABILITÀ E DISTENSIONE - ECCELLENTE FINITURA



PRATIKA



Idropittura ad alta copertura con doppia funzione di fondo e finitura

Idropittura murale a base di copolimeri sintetici in emulsione acquosa, cariche pregiate ed additivi selezionati. Prodotto con doppia funzione di fondo e finitura. Consente di velocizzare il lavoro in quanto non richiede l'applicazione di fondi e fissativi grazie alla nuova formulazione ed all'elevato potere ancorante; solo nel caso di supporti particolarmente polverosi o di tempere sfarinanti si consiglia una mano di fissativo idoneo. Dotata di eccezionale copertura, resa, punto di bianco, pennellabilità e distensione; il suo grado di opacità, il forte potere riempitivo e mascherante delle imperfezioni del supporto, la capacità di uniformare gli assorbimenti del supporto, consentono di ottenere ottimi risultati anche ad applicatori non professionisti. La formulazione perfettamente bilanciata permette di ottenere, una volta applicato, un film elastico, compatto, a bassa presa di sporco; inoltre si riescono ad ottenere pregevoli finiture estetiche con due sole mani.



RESA
(m² / L per strato)
9-1 m²



SECCO AL TATTO
1 h



SOVRAVERNICIABILE
4-6 h



1° MANO
30%-40%



2° MANO
20%-30%

CARATTERISTICHE: PRODOTTO CON DOPPIA FUNZIONE DI FONDO E FINITURA - BASSA PRESA DI SPORCO - OTTIMO POTERE RIEMPITIVO E MASCHERANTE
OTTIMA FINITURA DALL'ASPETTO VELLUTATO - ECCEZIONALE DISTENSIONE E PENNELLABILITÀ - OTTIMO PUNTO DI BIANCO E COPERTURA



MASTER



Smalto murale acrilico all'acqua

Smalto murale ad acqua per interni ed esterni ad effetto satinato o opaco, a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti finissimi, cariche ed additivi pregiati e selezionati. MASTER ha notevoli doti di pennellabilità, dilatazione, copertura, resa, resistenza all'invecchiamento; si contraddistingue inoltre per l'elevatissimo punto di bianco, l'eccellente resistenza al lavaggio, all'usura ed all'abrasione e l'ottima adesione anche su supporti difficili.

Molto versatile, MASTER consente di realizzare soluzioni estetiche di finitura pregiate. Facilmente smacchiabile, è perfettamente idoneo all'utilizzo in ambienti nei quali è richiesto un elevato livello d'igiene attraverso frequenti lavaggi, dove abitualmente vengono trattati cibi e dove il contatto con le superfici trattate è quotidiano (scuole ed asili, ospedali ed ambulatori, mense, alberghi e ristoranti, aree condominiali e aree residenziali, laboratori medici, vani scala etc).



RESA
(m² / L per strato)
14-16 m²



SECCO AL TATTO
1 h



SOVRAVERNICIABILE
4-6 h



1° MANO
25%-30%



2° MANO
15%-20%

CARATTERISTICHE: OSTACOLA IL FORMARSI DI NUOVE MUFFE - AMPIO SPETTRO D'AZIONE - ELEVATO POTERE ANTIMUFFA - DISINFESTANTE - STERILIZZANTE - FACILE DA APPLICARE

ANTIMUFFA

decoh



ACTIVA STOP



Detergente igienizzante ad azione istantanea. Elimina muffe, alghe e muschi

Prodotto spray ad alto contenuto di cloro attivo che elimina muffe, alghe e muschi da superfici interne ed esterne. Svolge un'azione sbiancante e sanificante nel giro di pochi minuti, andando a detergere in profondità anche le superfici più infestate. ACTIVA STOP ha un'azione selettiva, agendo soltanto sui microrganismi inquinanti, senza alterare in nessun modo il supporto sul quale viene applicato. Particolarmente adatto all'igienizzazione dei muri, delle fughe delle piastrelle nelle stanze da bagno, docce, cantine, seminterrati e in tutti quei luoghi che per l'elevata umidità presentano presenza di muffe, alghe e muschi e per muri di recinzione, fioriere o pavimentazioni con presenza di alghe. Per un risultato migliore e duraturo si consiglia di procedere con l'applicazione di un ciclo completo antimuffa.



RESA
(m² / L per strato)
5-10 m²



PRONTO USO

CARATTERISTICHE: ELIMINA MUFFE, ALGHE, MUSCHI E LICHENI - FACILE DA USARE - RIPRISTINA LE SUPERFICI CONTAMINATE IN POCHI MINUTI - AGISCE IN PROFONDITÀ



ACTIVASAN



Soluzione sanificante antimuffa ad ampio spettro d'azione

Prodotto di preparazione specifico per l'igiene delle pareti; sanificante ad ampio spettro per il trattamento e la prevenzione di muffe, funghi, alghe, su superfici murali nuove o già tinteggiate. Preserva l'aspetto estetico originale delle pitture applicate su supporti all'esterno ed all'interno. Se ne consiglia l'utilizzo prima della tinteggiatura in ambienti umidi e poco ventilati, come bagni, lavanderie, seminterrati e cucine, su superfici infestate da muffe, funghi, alghe. Si applica con facilità e non emana odori sgradevoli. Ridona al supporto la dovuta igienicità necessaria ad eliminare il ridiffondersi di muffe, funghi e batteri sulla nuova pittura. Durante l'applicazione della soluzione sanitizzante è bene evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose e quindi è necessario indossare guanti in PVC o PE e occhiali protettivi. La soluzione sanitizzante deve essere lasciata agire per 24-48 ore prima di applicare il nuovo rivestimento sia per garantirne l'efficacia sia affinché il nuovo rivestimento sia applicato su una superficie perfettamente asciutta.



RESA
(m² / L per strato)
8-10 m²



SECCO AL TATTO
20'-30'



SOVRAVERNICIABILE
24-48 h



PRONTO USO

CARATTERISTICHE: OSTACOLA IL FORMARSI DI NUOVE MUFFE - AMPIO SPETTRO D'AZIONE - ELEVATO POTERE ANTIMUFFA - DISINFESTANTE - STERILIZZANTE - FACILE DA APPLICARE



ACTIVA T2



Idropittura lavabile traspirante igienizzante antimuffa

Idropittura lavabile traspirante igienizzante antimuffa per interni. Dotata di ottima traspirabilità e buona resistenza al lavaggio, ottima opacità, copertura ed adesione al supporto, nonché di buona pennellabilità e distensione. Grazie ai suoi additivi a largo spettro d'azione protegge le pareti dalla formazione di muffe. Il suo utilizzo è particolarmente consigliato dove si rende necessario migliorare le condizioni igieniche e prolungare la resistenza dall'attecchimento di funghi e muffe; ideale quindi in ambienti come bagni, cucine, sottoscala, palazzi antichi ed in quei luoghi dove vi è sviluppo di umidità insieme alla produzione di residui organici e dove contemporaneamente è richiesta un'igiene assoluta (cliniche, ospedali, cantine sociali, panifici, mattatoi, piscine, etc).



RESA
(m² / L per strato)
9-11 m²



SECCO AL TATTO
1 h



SOVRAVERNICIABILE
4-6 h



1° MANO
35%-45%



2° MANO
30%-40%

CARATTERISTICHE: IGIENIZZANTE E RISANANTE - PREVIENE LA FORMAZIONE DI MUFFA IN PARETE - OTTIMA TRASPIRABILITÀ - ALTA RESA E COPERTURA - ELEVATO PUNTO DI BIANCO ED OPACITÀ
FACILE APPLICAZIONE - OTTIMA PENNELLABILITÀ E DISTENSIONE



ACTIVA L4 GOLD



Idropittura lavabile acrilica igienizzante antimuffa per interni di aspetto opaco

Idropittura lavabile igienizzante antimuffa per interni ed esterni, dotata di alto potere fungicida con ampio spettro di azione, innocua per l'uomo e gli animali domestici. E' di facile applicazione, di ottima distensione, di facile ripresa, di eccellente ancoraggio e dilatazione. La formulazione perfettamente bilanciata garantisce un film compatto, estremamente resistente al lavaggio, a bassa presa di sporco. Consente non solo di eliminare le antiestetiche macchie di muffa, ma, grazie alla durata e resistenza del suo principio attivo, è in grado di disinfettare in profondità le pareti garantendo una protezione duratura contro il riformarsi della muffa. La composizione specifica e mirata la rende ideale per tutti quegli ambienti dove è più forte l'umidità, ovvero cucine e bagni, caseifici, salumifici, industrie alimentari in genere, concherie, ma anche sottoscala, palazzi antichi o situati in zone particolarmente umide soggette all'attacco di funghi e muffe.



RESA
(m² / L per strato)
11-13 m²



SECCO AL TATTO
1 h



SOVRAVERNICIABILE
4-6 h



1° MANO
35%-45%



2° MANO
30%-40%

CARATTERISTICHE: PREVIENE LA FORMAZIONE DI MUFFA IN PARETE - OTTIMA PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO - ALTISSIMA RESA E COPERTURA - OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO
OTTIMO PUNTO DI BIANCO ED OPACITÀ - FACILITÀ D'APPLICAZIONE E PENNELLABILITÀ



ACTIVA THERM



Idropittura murale anticondensa, antimuffa, fonoassorbente, termoisolante a finitura vellutata

Idropittura murale traspirante anticondensa, atermica, antimuffa, fonoassorbente a base di resine sintetiche in emulsione, additivi selezionati e sfere cave di vetro. Proprio grazie a questi elementi è caratterizzata da un basso coefficiente di trasmissione termica che, migliorando l'isolamento termico delle pareti, evita la formazione di condensa dovuta alla differenza di temperatura tra l'aria e le pareti. Si genera, infatti, un sistema multiplo vetro-aria-vetro, il quale crea una barriera che protegge la superficie nel tempo dalle variazioni termiche e dal rumore, consentendo di aumentare lo standard qualitativo di ambienti pubblici e domestici. Dotato di un'elevata copertura, punto di bianco e di un ottimo potere riempitivo che gli permettono di mascherare le piccole imperfezioni del supporto, il prodotto si presta ad essere applicato in tutti quegli ambienti particolarmente umidi che possono facilmente dar vita alla formazione di condensa (cantine, caseifici, birrerie etc.); garantisce inoltre l'igiene in bagni, spogliatoi, piscine al coperto, ambienti di lavorazione alimentare etc.



RESA
(m² / L per strato)
6-8 m²



SECCO AL TATTO
1 h



SOVRAVERNICIABILE
6-8 h



1° MANO
15%-20%



2° MANO
10%-15%

CARATTERISTICHE: PREVIENE LA FORMAZIONE DI CONDENSA - OTTIMO ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO - RESISTENTE ALLA FORMAZIONE DI MUFFE SULLE PARETI
MIGLIORA LO STANDARD QUALITATIVO DEGLI AMBIENTI - ELEVATA COPERTURA E PUNTO DI BIANCO - OTTIMO POTERE RIEMPITIVO

SMALTI ALL'ACQUA

decòh



BIOLUX



Smalto acrilico lucido ad acqua non ingiallente

Smalto idrodiluibile di aspetto brillante a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, additivi e pigmenti ad alta solidità alla luce; questi componenti conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici, elevata resistenza all'ingiallimento, ottima copertura, buona pienezza e dilatazione, ottima elasticità ed adesione su svariati tipi di supporto. Rapido ad asciugare, è caratterizzato inoltre da un'estrema facilità di applicazione in quanto non gocciola e non cola. È indicato per finiture di ottima qualità su supporti esterni e interni in muratura, ferro, legno, lamiera zincata, PVC. Idoneo per l'uso anche in ambienti interni in quanto non lascia alcun sgradevole odore, oltre ad essere completamente atossico ed ininfiammabile. Si presta pertanto particolarmente per l'impiego in locali pubblici, camere di bambini, scuole, alberghi, uffici, ove è richiesto un prodotto resistente all'urto ed all'abrasione, facilmente lavabile ed a basso tenore nocivo.



RESA
(m² / L per strato)
13-15 m²



SECCO AL TATTO
2-4 h



SOVRAVERNICIABILE
8-12 h



PRONTO USO
MAX 5%

CARATTERISTICHE: INODORE - ATOSSICO - ININGIALLENTE - OTTIMA DILATAZIONE E PENNELLABILITÀ - OTTIMA COPERTURA E RESISTENZA AL LAVAGGIO - NON GOCCIOLA E NON COLA



BIOSATIN



Smalto acrilico satinato ad acqua non ingiallente

Smalto acrilico idrodiluibile di aspetto satinato a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, additivi e pigmenti ad alta solidità alla luce. Rapido da asciugare, iningiallente, è caratterizzato da elevata pennellabilità, buona pienezza, copertura, resistenza all'abrasione ed all'invecchiamento, ottima elasticità ed adesione su svariati tipi di supporto; si applica con estrema facilità in quanto non gocciola e non cola, originando un film satinato, pieno, morbido al tatto che consente di ottenere finiture di notevole eleganza. Di impiego universale, è indicato per finiture di ottima qualità su supporti esterni e interni in ferro, lamiera zincata, leghe leggere, legno, plastica e superfici murali interne. Inoltre è particolarmente consigliato dove è richiesto un prodotto resistente all'urto ed all'abrasione, facilmente lavabile ed a basso tenore nocivo, ovvero in locali pubblici, camere di bambini, scuole, alberghi, uffici.



RESA
(m² / L per strato)
13-15 m²



SECCO AL TATTO
2-4 h



SOVRAVERNICIABILE
8-12 h



PRONTO USO
MAX 5%

CARATTERISTICHE: INODORE - ATOSSICO - ININGIALLENTE - OTTIMA DILATAZIONE E PENNELLABILITÀ - OTTIMA COPERTURA E RESISTENZA AL LAVAGGIO - NON GOCCIOLA E NON COLA



BIOMATT



Smalto acrilico opaco ad acqua non ingiallente

Smalto acrilico idrodiluibile di aspetto opaco a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, additivi e pigmenti ad alta solidità alla luce. Rapido da asciugare, iningiallente, è caratterizzato da elevata pennellabilità, buona pienezza, copertura, resistenza all'abrasione ed all'invecchiamento, ottima elasticità ed adesione su svariati tipi di supporto esterni e interni in ferro, lamiera zincata, leghe leggere, legno, plastica e superfici murali. Si applica con estrema facilità in quanto non gocciola e non cola, originando un film opaco, con aspetto serico e vellutato al tatto; è idoneo per realizzare finiture di qualità su porte, infissi, piccoli mobili, oggetti d'arredamento, sia all'interno che all'esterno. Inoltre è particolarmente consigliato dove è richiesto un prodotto resistente all'urto ed all'abrasione, facilmente lavabile ed a basso tenore nocivo, ovvero in locali pubblici, camere di bambini, scuole, alberghi, uffici.



RESA
11-14 m²/l



SECCO AL TATTO
2 - 4 h



SOVRAVERNICIABILE
8-12 h



FINO A:
MAX 5%
Se necessario

CARATTERISTICHE: INODORE ED ATOSSICO - ALTA RESISTENZA AL GRAFFIO ED ALL'ABRASIONE - NON ININGIALLENTE - OTTIMA DILATAZIONE E PENNELLABILITÀ - OTTIMA COPERTURA E RESISTENZA AL LAVAGGIO - NON GOCCIOLA E NON COLA

FISSATIVI

decòh



DECOFIX



Isolante fissativo murale acrilico ad acqua

Isolante acrilico idrodiluibile per esterni ed interni, resistente agli alcali, ideale per superfici ad intonaco civile, calcestruzzo, superfici a scagliola, gesso e stucchi in genere. Uniforma zone a diverso assorbimento, consolida superfici poco coerenti creando un supporto ideale per il perfetto ancoraggio della pitturazione successiva isolandola dall'ambiente alcalino proprio dei supporti cementizi e similari e diminuisce il potere assorbente del muro migliorando la resa della pittura.



RESA

10-12 m²/l

a seconda dell'assorbimento del supporto
e della diluizione operata



SECCO AL TATTO

30'



SOVRAVERNICIABILE

6-8 h



FINO A:

1:8

CARATTERISTICHE: OTTIME PROPRIETÀ ANCORANTI E CONSOLIDANTI - RIDUCE E REGOLA L'ASSORBIMENTO DEGLI INTONACI E DELLE VECCHIE PITTURE - INODORE - FACILITA L'ADESIONE DELLE FINITURE RINFORZA IL SUPPORTO FISSANDO EVENTUALI PARTI SFARINANTI - AUMENTA LA RESA CROMATICA DELLE FINITURE - ELEVATA RESISTENZA AGLI ALCALI



DECOFIX HP



Isolante consolidante acrilico all'acqua ad alta penetrazione per esterni ed interni

Isolante consolidante acrilico all'acqua ad alta penetrazione per esterni ed interni. La formulazione basata sull'impiego di copolimeri in emulsione acquosa dotati di particelle micronizzate in microemulsione, consente al prodotto di avere un elevato grado di penetrazione e di saturazione della microscopica capillarità degli intonaci, un'azione riaggregante del substrato, consentendo di ridurre l'assorbimento d'acqua e di uniformare le zone con diverso assorbimento. Inoltre si riescono ad ottenere gradi di isolamento e consolidamento del supporto paragonabili a quelli forniti dai fissativi al solvente, con il vantaggio importante che sia l'applicazione che l'essiccazione avvengono in presenza di bassissime emissioni di composti organici volatili (VOC). Ideale come fondo per supporti porosi, assorbenti, sfarinanti e già verniciati con vari strati di vecchie pitture, DECOFIX HP crea un ponte di legame tra la superficie e il successivo rivestimento, isolandolo dall'ambiente alcalino proprio dei supporti cementizi e similari. E' indicato per il trattamento di superfici minerali interne ed esterne sfarinanti e decoese, calcestruzzo, pareti in gesso, cartongesso, fibrocemento, vecchie pitture a calce non sfarinanti, nonché come primer per guaine liquide impermeabilizzanti.



RESA

7-10 m²/l supporti molto assorbenti
14-16 m²/l supporti poco assorbenti



SECCO AL TATTO

1 h



SOVRAVERNICIABILE

12-24 h



FINO A:

50 + 300%
in funzione del supporto

CARATTERISTICHE: ELEVATO GRADO DI PENETRAZIONE - OTTIME PROPRIETÀ ANCORANTI E CONSOLIDANTI - RIDUCE ED UNIFORMA LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO - CONSOLIDA IL SUPPORTO FISSANDO EVENTUALI PARTI SFARINANTI - ELEVATA RESISTENZA AGLI ALCALI - ALTERNATIVA AI FISSATIVI AL SOLVENTE



DECOPHOB W10



Protettivo trasparente idrorepellente silossanico ad acqua

Protettivo trasparente idrorepellente ad acqua a base di polisilossani in emulsione acquosa non filmogeni. Indicato per il trattamento idrofobizzante di supporti cementizi e lapidei faccia a vista, calcestruzzo, tufo, pietre naturali, mattoni, manufatti assorbenti e supporti precedentemente trattati con silicati o calci, purché completamente essiccati e carbonatati. Applicabile in interni ed esterni, non adoperare su gesso, materiali non assorbenti, quali marmi e graniti, vecchie pitture e rivestimenti organici. Il prodotto è caratterizzato da una bassa viscosità che ne permette un'elevata penetrazione, rendendo altamente idrorepellenti i capillari dei materiali trattati; impedendo l'assorbimento d'acqua, evita la manifestazione di efflorescenze saline, causate dalla migrazione verso l'esterno dei sali solubili estratti dalle murature in seguito all'evaporazione dell'acqua. Resistente agli alcali, agli agenti atmosferici aggressivi ed agli UV, DECOPHOB W10 conferisce al supporto idrorepellenza senza alterarne l'aspetto estetico originale, la traspirabilità e la sua permeabilità al vapor d'acqua.



RESA

3-8 m²/l

A seconda del supporto



SOVRAVERNICIABILE

Bagnato su bagnato



PRONTO USO

CARATTERISTICHE: ELEVATA IDROREPELLENZA - ALTO POTERE PENETRANTE - ELEVATA AZIONE ANTISALE - RESISTENTE AGLI ALCALI, AGLI AGENTI ATMOSFERICI AGGRESSIVI ED AGLI UV
NON ALTERA L'ASPETTO ESTETICO ORIGINALE E LA TRASPIRABILITÀ DEL SUPPORTO - INODORE E NON TOSSICO



DECOSTONE



Consolidante protettivo idrorepellente ad acqua

Prodotto a base di resine acril-silossaniche in emulsione acquosa. Consolidante protettivo ad elevata resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici. La particolare composizione garantisce un'ottima penetrazione attraverso i capillari consentendo al prodotto di raggiungere la parte sana del supporto trattato; a questo punto gli elementi chimici che costituiscono il prodotto, esplicano la loro azione, rendendo il materiale idrorepellente e rafforzandone la struttura; si prevengono in tal modo i problemi di invecchiamento derivanti dallo sfarinamento del supporto e dall'assorbimento di acqua. Il prodotto non crea film o strati superficiali che invecchiando ingialliscono, lasciando il supporto al suo aspetto naturale; non occlude completamente le porosità, garantendo così la capacità traspirante del materiale. Particolarmente indicato per consolidare ogni tipo di supporto minerale assorbente, quali intonaci, tufo, terrecotte, laterizi, mattoni faccia a vista, pietre naturali e cemento poroso.



RESA

3-10 m²/l

A seconda del supporto



PRONTO USO

CARATTERISTICHE: OTTIMA PENETRAZIONE NEL SUPPORTO - CONSOLIDA I MATERIALI RAFFORZANDONE LA STRUTTURA - NON CREA FILM E NON ALTERA L'ASPETTO DEL MATERIALE
AUMENTA L'IDROREPELLENZA, CONSERVANDO LA NATURALE TRASPIRABILITÀ - OTTIMA RESISTENZA AGLI U.V. ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI

A modern, multi-story white building with a minimalist design. The facade is composed of large, flat white panels. Large windows with dark frames are visible on several levels. A balcony with a white railing is in the foreground. The sky is a clear, bright blue. The text 'QUARZI' is written in large, bold, blue capital letters, and 'decòh' is written in a smaller, blue, lowercase font with a stylized 'o' containing a dot, positioned below 'QUARZI'.

QUARZI

decòh



ALFAQUARZ 5

Rivestimento protettivo a finitura liscia al quarzo



Rivestimento continuo al quarzo di buona qualità ed ottima copertura con aspetto opaco, indicato per impieghi sia all'esterno che all'interno. Le particolari resine utilizzate conferiscono al prodotto buona resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, facile applicabilità e lavorabilità. Se ne consiglia l'utilizzo per la protezione e decorazione di superfici interne quali cantine e garage, di sottobalconi, muretti di cinta e per la manutenzione annuale di villette al mare ed in campagna. Grazie al suo potere riempitivo uniforma le piccole irregolarità del muro rendendolo idoneo all'impiego su intonaci cementizi, intonaci pitturati, cemento armato a vista, elementi prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento.



RESA
(m² / L per strato)
5-6 m²



SECCO AL TATTO
2 h



SOVRAVERNICIABILE
8-10 h



1° MANO
25%-30%



2° MANO
25%

CARATTERISTICHE: BUONA COPERTURA E POTERE RIEMPITIVO - BUONA ADESIONE AL SUPPORTO - MEDIA RESISTENZA ALLA LUCE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI
BUONA STABILITÀ AGLI ALCALI E PLASTICITÀ



BETAQUARZ 25

Rivestimento murale acrilico al quarzo per esterni a finitura liscia



Rivestimento continuo al quarzo di elevato potere coprente e livellante, con buona resistenza all'aggressione degli agenti atmosferici. Dotato di buona pennellabilità, resistenza allo sfregamento, adesione al supporto e stabilità agli alcali. Pur essendo dotata di un buon coefficiente di traspirabilità al vapore, conserva una buona impermeabilità all'acqua. Il perfetto equilibrio formulativo tra pigmenti, cariche e legante permette di ottenere un film uniforme, compatto, opaco che non trattiene la polvere. Idoneo per qualsiasi tipo di supporto murale, intonaci civili a base cementizia, intonaci a base calce aerea e sabbia fine opportunamente preparati, calcestruzzo e per sottobalconi, muretti, piccole strutture esterne. L'aspetto della superficie trattata risulta opaco e leggermente ruvido o leggermente bucciato a seconda del tipo di attrezzo impiegato per l'applicazione ed il tipo di finitura richiesto.



RESA
(m² / L per strato)
6-7 m²



SECCO AL TATTO
2h



SOVRAVERNICIABILE
8-10h



1° MANO
25%-30%



2° MANO
25%

CARATTERISTICHE: OTTIMA ADESIONE AL SUPPORTO ED IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA - OTTIMA IDROREPELLENZA E BASSA PRESA DI SPORCO - ELEVATA COPERTURA E STABILITÀ AGLI ALCALI - ELEVATA RESISTENZA ALLA LUCE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI - ELEVATA PLASTICITÀ E RESISTENZA MECCANICA - RESA ELEVATA



ACTIVAQUARZ



Rivestimento murale acrilico al quarzo per esterni a finitura liscia a tripla azione - antimuffa antialga antimuschio

Rivestimento plastico continuo al quarzo dotato di ottima adesione al supporto ed alta resistenza al lavaggio; il contenuto di quarzo a granulometria controllata conferisce al prodotto buone proprietà riempitive, che consentono di mascherare eventuali piccole imperfezioni del supporto. Un'accurata selezione dei pigmenti solidi alla luce conferisce una notevole stabilità delle tinte nel tempo, resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici. La presenza di particolari additivi fungicidi ed algicidi oltre a debellare muffe, alghe, muschi, licheni e diatomee, esercita un'efficace azione preventiva al riformarsi degli stessi. Il perfetto equilibrio formulativo permette di ottenere un film uniforme, compatto, opaco che non trattiene la polvere. E' indicato soprattutto per la protezione e decorazione di supporti nuovi o in fase di ristrutturazione, costituiti da intonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati, rasanti per cappotto), calcestruzzo, elementi prefabbricati.



RESA
(m² / L per strato)
7-9 m²



SECCO AL TATTO
2 h



SOVRAVERNICIABILE
8-10 h



1° MANO
25%-30%



2° MANO
25%

CARATTERISTICHE: EVITA LA FORMAZIONE DI MUFFE, ALGHE, MUSCHI - OTTIMA: COPERTURA, RESISTENZA AL LAVAGGIO, RESA, DISTENSIONE E PENNELLABILITÀ
RESISTENZA AGLI ALCALI ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI



DECOSIL QZ



Finitura acril-silossanica antialga al quarzo

Dotata di un'ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, elevato potere coprente e riempitivo, ottima pennellabilità e resistenza al lavaggio, grazie alla tecnologia acrilica e silossanica è caratterizzata contemporaneamente da buona idrorepellenza e traspirabilità al vapore acqueo. La curva granulometrica appositamente studiata evita che il prodotto si screpoli e sfogli in superficie; infatti il prodotto presenta un'ottima adesione su svariati tipi di supporto quali intonaci tradizionali, vecchie pitture ben aderite, intonaci deumidificanti. La presenza di particolari additivi fungicidi ed algicidi ad ampio spettro di azione, oltre a debellare muffe, alghe, muschi, licheni e diatomee, conferisce un'efficace azione preventiva al riformarsi degli stessi. DECOSIL QZ è anche una pittura murale di effetto decorativo ed aspetto liscio, opaco e vellutato al tatto, caratteristiche che la rendono idonea ad essere applicata come finitura decorativa per la protezione e la decorazione di edifici di interesse storico ed architettonico ed in lavori di restauro e ristrutturazione.



RESA
(m² / L per strato)
8-10 m²



SECCO AL TATTO
2 h



SOVRAVERNICIABILE
8-12 h



1° MANO
25%-30%



2° MANO
20%-25%

CARATTERISTICHE: BUONA TRASPIRABILITÀ ED IDROREPELLENZA - OTTIMO POTERE COPRENTE - OTTIMA ADESIONE AL SUPPORTO E RESISTENZA AL LAVAGGIO - ELEVATA RESISTENZA AGLI ALCALI ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI - OTTIME CARATTERISTICHE DECORATIVE ED ESTETICHE - REALIZZA UNA PROTEZIONE DURATURA ED EFFICACE -EVITA LA FORMAZIONE DI MUFFE, ALGHE, MUSCHI



DECOFLEX Q5



Pittura elastomerica antialga al quarzo a forte copertura

Pittura elastomerica al quarzo riempitiva a forte copertura. I copolimeri elastici con cui è formulato, lo rendono particolarmente indicato nei cicli di pitturazione su superfici interne ed esterne soggette alla formazione di cavillature e microfessurazioni. Infatti il film elastico che si forma è in grado di deformarsi e di seguire, assorbendole, le variazioni dimensionali del supporto. La presenza di particolari additivi fungicidi ed algicidi ad ampio spettro di azione, oltre a debellare muffe, alghe, muschi, licheni e diatomee, conferisce un'efficace azione preventiva al riformarsi degli stessi. Dotato di ottimo potere coprente e riempitivo in grado di mascherare piccole imperfezioni del supporto, ottima pennellabilità ed adesione al supporto, resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, caratteristiche che lo rendono idoneo ad essere applicato come finitura decorativa per la protezione e la decorazione di edifici nuovi ed in lavori di restauro e ristrutturazione.



RESA
(m² / L per strato)
8-10 m²



SECCO AL TATTO
2 h



SOVRAVERNICIABILE
8-12 h



1° MANO
25%-35%



2° MANO
20%-25%

CARATTERISTICHE: ELEVATA ELASTICITÀ - OTTIMO POTERE COPRENTE E RIEMPITIVO - OTTIMA: RESA - RESISTENZA AGLI ALCALI ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - PENNELLABILITÀ ED ADESIONE AL SUPPORTO - EVITA LA FORMAZIONE DI MUFFE, ALGHE, MUSCHI

GUAINA LIQUIDE

decòh



AQUAFLEX K1

Protettivo acrilico impermeabile per tetti



Protettivo acrilico impermeabile elastico ideato per la protezione e decorazione di manti bituminosi e coperture impermeabilizzanti in genere. A base di resine, pigmenti e cariche selezionate che uniti in una formula esclusiva, conferiscono proprietà di buona resistenza all'usura e al calpestio, buona elasticità, notevole adesione al supporto, buona resistenza agli agenti atmosferici, facilità di applicazione. Indicato come rivestimento protettivo elastico ed impermeabile di coperture nell'edilizia civile, di tegole e comignoli, di guaine bituminose, sia liquide che preformate, delle quali migliora, oltre che l'aspetto estetico, anche la durata nel tempo.



CONSUMO INDICATIVO
(L/m² per strato)

0,200-0,250



N° STRATI

1-2



SOVRAVERNICIABILE

24 h



PRONTO USO

MAX 2%-5%

CARATTERISTICHE: IMPERMEABILE ALL'ACQUA - BUONA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI - OTTIMA COPERTURA - DISCRETA RESISTENZA ALL'USURA ED AL CALPESTIO
BUONA ADERENZA E DILATAZIONE - ADATTO AI CLIMI MARINI E MONTANI - FACILITÀ DI APPLICAZIONE



AQUAFLEX K30

Guaina liquida impermeabilizzante pedonabile



Guaina liquida elastomerica tixotropica che forma, una volta indurita, una membrana elastica ed impermeabile. Permette una buona pedonabilità ed una buona resistenza agli agenti atmosferici. Applicabile a rullo, pennello o airless, grazie alla sua versatilità, è uno strumento efficace sia come unico manto protettivo sia per la riparazione delle vecchie impermeabilizzazioni; consente di evitare la demolizione delle strutture esistenti e, sulle nuove strutture, riduce le tradizionali lavorazioni, semplificando comunque le operazioni di messa in opera e riducendo i costi di installazione. Viene impiegato per la realizzazione in sito di membrane impermeabilizzanti su tetti piani (pedonabili e non), terrazze, balconi, lastrici solari, fioriere e giardini pensili ed ovunque occorra impedire l'infiltrazione di acqua.



CONSUMO INDICATIVO
(L/m² per strato)

1,4-1,6 L / m²
(PER LAVORI NUOVI)
0,4-0,6 L / m²
(PER LAVORI DI RIPRISTINO)



N° STRATI

2-3



SOVRAVERNICIABILE

24 h



PRONTO USO

MAX 2%-5%

CARATTERISTICHE: OTTIMA IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA - OTTIMA RESISTENZA AGLI ALCALI - RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO - RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
ED AGLI UV - RESISTENZA ALL'USURA DA CALPESTIO - ADATTO AI CLIMI MARINI E MONTANI - FACILITÀ DI APPLICAZIONE



AQUAFLEX K50



Guaina liquida impermeabilizzante pedonabile ad elevata elasticità

Impermeabilizzante liquido a base acquosa formulato con resine elastomeriche modificate di elevatissima qualità, additivi selezionati, cariche e filler micronizzati. Dopo l'essiccazione forma un manto elastico dotato di elevata resistenza al ristagno d'acqua, all'invecchiamento ed ai raggi U.V. ed altamente pedonabile. Grazie alla sua versatilità può essere impiegato su calcestruzzo, materiali lapidei, manti bituminosi, laterizio, fibro-cemento, legno e mattoni. E' ottimo come impermeabilizzante di tetti piani e pedonabili, terrazze, balconi, fioriere e giardini pensili; si può applicare a rullo, pennello o airless, sia come unico manto protettivo, sia per la riparazione o la protezione di guaine bituminose deteriorate previa applicazione di apposito fondo. Su superfici soggette a forti sollecitazioni o tensioni elastiche o per uniformare lo strato in presenza di sottofondi irregolari o piastrelle, è consigliabile armare con un tessuto di rinforzo in fibra di vetro.



CONSUMO INDICATIVO

(L/m² per strato)
1,4-1,6 L / m²
(PER LAVORI NUOVI)
0,4-0,6 L / m²
(PER LAVORI DI RIPRISTINO)



N° STRATI

2-3



SOVRAVERNICIABILE

24 h



1° MANO

5%-10%



PRONTO USO

CARATTERISTICHE: ECCEZIONALE : IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA - ELASTICITÀ - RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO - RESISTENZA ALL'USURA DA CALPESTIO - RESISTENZA AI RISTAGNI D'ACQUA - ADATTO AI CLIMI MARINI E MONTANI - FACILITÀ DI APPLICAZIONE



AQUAFLEX K70 PU



Guaina liquida impermeabilizzante acril-poliuretanic, pedonabile ad elevata elasticità

Guaina liquida a base di resine acril-poliuretaniche, additivi selezionati, cariche e filler micronizzati. Facile da applicare, forma una membrana continua senza giunture dalle elevate prestazioni, resistente all'acqua ed al gelo; è caratterizzata da ottima elasticità e resistenza agli UV, eccellente adesione alle superfici, bassa presa di sporco. E' in grado di resistere ai normali assestamenti delle strutture dovute a sollecitazioni termiche e meccaniche ed è caratterizzata dalla capacità di conservare l'elasticità nel tempo. Presenta inoltre una buona resistenza alla pedonabilità ed un ottimo range di temperature di esercizio. In caso di danneggiamento, la membrana può essere riparata agevolmente in poco tempo. Grazie alla sua versatilità può essere impiegata su calcestruzzo, materiali lapidei, manti bituminosi, laterizio, fibro-cemento, legno e mattoni. Si presta per essere utilizzata su superfici sia orizzontali che verticali, per il trattamento impermeabilizzante di nuove coperture nell'edilizia civile ed industriale (esposte direttamente agli agenti atmosferici o prima della posa di pavimenti ceramici), tetti piani e pedonabili, coperture in cemento, lamiere ondulate, comignoli, recinzioni, griglie, fioriere, cornicioni, grondaie e per la manutenzione ed il rifacimento di strutture coibentate e vecchi manti impermeabili. Costituisce una valida alternativa alle guaine bituminose prefabbricate ed è estremamente facile da applicare in quanto si adatta a qualsiasi profilo superficiale, anche complesso. Su superfici soggette a forti sollecitazioni o tensioni elastiche o per uniformare lo strato in presenza di sottofondi irregolari o piastrelle, è consigliabile armare con un tessuto di rinforzo in fibra di vetro.



CONSUMO INDICATIVO

(L/m² per strato)
1,4-1,8 L / m²
(PER LAVORI NUOVI)
0,4-0,6 L / m²
(PER LAVORI DI RIPRISTINO)



N° STRATI

2-3



SOVRAVERNICIABILE

12 h



1° MANO

5%-10%



PRONTO USO

CARATTERISTICHE: ECCEZIONALE : IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA - ELASTICITÀ - ADESIONE AI SUPPORTI - BASSA PRESA DI SPORCO - OTTIMA RESISTENZA ALLA PEDONABILITÀ - AMPIO RANGE DI TEMPERATURE DI ESERCIZIO - ADATTA AI CLIMI MARINI E MONTANI - FACILITÀ DI APPLICAZIONE E RIPARAZIONE

SMALTI

decòh





DECOHGRIP

Smalto brillante universale per interni ed esterni



Smalto speciale brillante, monocomponente a pennello, dotato di una ottima adesione su molteplici supporti. particolarmente resistente agli agenti atmosferici ed alle azioni meccaniche. Aderisce direttamente su supporti quali: zincati, alluminio, plastica dura, plastica morbida, ceramica, acciaio Inox, vetro, può essere applicato direttamente senza preventivo primer specifico e grazie alla sua straordinaria funzione di elevata molteplice adesione diretta riduce notevolmente i costi del ciclo e dell'applicazione.



RESA TEORICA STRATI CONSIGLIATI

12-14 m²/L a strato



2 - 3



SECCO AL TATTO

20'-30'



SOVRAVERNICIABILE

10-12 h



DILUIZIONE

± 15-20%
Diluyente Sintetico

Riferimenti tinte Speciali

Oro ricco	Argento	Bronzo	Rame
-----------	---------	--------	------

Riferimenti tinte tenui

910 Bianco	113 Avorio Chiaro	115 Avorio Scuro	902 Grigio Perla	701 Grigio Argento	711 Grigio Ferro
811 Nocciola	816 Marrone	817 Testa di Mora	716 Antracite	917 Nero	511 Blu Notte

Riferimenti tinte forti

121 Giallo Sole	103 Giallo Segnale	204 Arancione	300 Rosso Vivo	303 Rosso Rubino	618 Verde Brillante
602 Verde Prato	605 Verde Scuro	408 Viola	515 Azzurro	505 Azzurro Sea	502 Oltremare



DECOHGEL

Smalto brillante universale in gel per interni ed esterni



Smalto di finitura anticorrosivo che permette di verniciare direttamente su ferro senza la mano di fondo antiruggine. Tale sistema consente risparmio di tempo e facilità di applicazione. Il prodotto, benché si presenti come un gel consistente, non va assolutamente diluito né agitato. Tale caratteristica infatti, permette applicazioni pulite senza gocciolature e spessori elevati di vernice.

Ideale per la decorazione e la protezione di manufatti in ferro, grate, cancellate ecc. Può essere usato come fondo antiruggine e prodotto di finitura.



RESA TEORICA STRATI CONSIGLIATI
12-14 m²/L a strato



2 - 3



SECCO AL TATTO
20'-30'



SOVRAVERNICIABILE
10-12 h



DILUIZIONE
± 15-20%
Diluyente Sintetico

Riferimenti tinte

910 Bianco	917 Nero	817 Testa di Mora	605 Verde Scuro	902 Grigio Perla	701 Grigio Argento
711 Grigio Ferro	716 Antracite	300 Rosso Vivo			



DECOHMAT

Smalto opaco a pennello per interni ed esterni



Smalto anticorrosivo, sintetico a pennello ad effetto opaco di alta qualità ed elevata resistenza. Può essere applicato sia su legno che su ferro anche direttamente, e/o previa scelta del tipo di fondo adatto. Il film applicato rimane elastico ed aderente anche dopo prolungata esposizione all'esterno. Contiene fosfato di zinco. Indicato come smalto decorativo per arredamento, infissi, carpenteria metallica, macchine agricole, ecc.



RESA TEORICA
9-10 m²/L a strato

STRATI CONSIGLIATI
2 - 3

SECCO AL TATTO
7-8 h

SOVRAVERNICIABILE
24-36 h

DILUIZIONE
± 15-25%
Acquaragia

Riferimenti tinte tenui

910 Bianco	113 Avorio Chiaro	115 Avorio Scuro	902 Grigio Perla	701 Grigio Argento	711 Grigio Ferro
811 Nocciola	816 Marrone	817 Testa di Moro	716 Antracite	917 Nero	511 Blu Notte

Riferimenti tinte forti

121 Giallo Sole	103 Giallo Segnale	204 Arancione	300 Rosso Vivo	303 Rosso Rubino	618 Verde Brillante
602 Verde Prato	605 Verde Scuro	408 Viola	515 Azzurro	505 Azzurro Sea	502 Oltremare



DECOHLUX

Smalto brillante a pennello per interni ed esterni



Smalto anticorrosivo, sintetico a pennello ad effetto alto brillante di alta qualità ed elevata resistenza. Può essere applicato sia su legno che su ferro anche direttamente, e/o previa scelta del tipo di fondo adatto. Il film applicato rimane elastico ed aderente anche dopo prolungata esposizione all'esterno. Contiene fosfato di zinco. Indicato come smalto decorativo per arredamento, infissi, carpenteria metallica, macchine agricole, ecc.



RESA TEORICA
9-10 m²/L a strato

STRATI CONSIGLIATI
2 - 3

SECCO AL TATTO
7-8 h

SOVRAVERNICIABILE
24-36 h

DILUIZIONE
± 15-25%
Acquaragia

Riferimenti tinte tenui

910 Bianco	113 Avorio Chiaro	115 Avorio Scuro	902 Grigio Perla	701 Grigio Argento	711 Grigio Ferro
811 Nocciola	816 Marrone	817 Testa di Moro	716 Antracite	917 Nero	511 Blu Notte

Riferimenti tinte forti

121 Giallo Sole	103 Giallo Segnale	204 Arancione	300 Rosso Vivo	303 Rosso Rubino	618 Verde Brillante
602 Verde Prato	605 Verde Scuro	408 Viola	515 Azzurro	505 Azzurro Sea	502 Oltremare



DECOHSAT

Smalto satinato a pennello per interni ed esterni



Smalto anticorrosivo, sintetico a pennello ad effetto satinato opaco di alta qualità ed elevata resistenza. Può essere applicato sia su legno che su ferro anche direttamente, e/o previa scelta del tipo di fondo adatto. Il film applicato rimane elastico ed aderente anche dopo prolungata esposizione all'esterno. Contiene fosfato di zinco.



RESA TEORICA
9-10 m²/L a strato



STRATI CONSIGLIATI
2 - 3



SECCO AL TATTO
7-8 h



SOVRAVERNICIABILE
24-36 h



DILUIZIONE
±15-25%
Acquaragia

Riferimenti tinte tenui

910 Bianco	113 Avorio Chiaro	115 Avorio Scuro	902 Grigio Perla	701 Grigio Argento	711 Grigio Ferro
811 Nocciola	816 Marrone	817 Testa di Moro	716 Antracite	917 Nero	511 Blu Notte

Riferimenti tinte forti

121 Giallo Sole	103 Giallo Segnale	204 Arancione	300 Rosso Vivo	303 Rosso Rubino	618 Verde Brillante
602 Verde Prato	605 Verde Scuro	408 Viola	515 Azzurro	505 Azzurro Sea	502 Oltremare



DECOHMIC

Smalto anticorrosivo ad effetto antichizzato micaceo



Smalto sintetico micaceo a pennello di elevata resistenza all'esterno. Può essere applicato direttamente su ferro, anche se ne consigliamo l'applicazione sempre previa accurata scelta del tipo di fondo adatto. Il film applicativo rimane elastico ed aderente anche dopo prolungata esposizione all'esterno. Indicato nei settori arredamento, infissi, carpenteria, arredo urbano, industria.



RESA TEORICA
9-10 m²/L a strato



STRATI CONSIGLIATI
2 - 3



SECCO AL TATTO
7-8 h



SOVRAVERNICIABILE
24-36 h



DILUIZIONE
±15-25%
Acquaragia

Riferimenti tinte

225 Argento	226 Grigio Mica	227 Fumo di Londra	228 Grigio Scuro	229 Nero Mica	230 Verde Muschio
-------------	-----------------	--------------------	------------------	---------------	-------------------



DECOHCEM

Fondo Pietrificante a solvente per legno e muri



Pittura di fondo, opaca a solvente di tipo sintetico. Il prodotto, leggermente tixotropico, carteggiabile e di aspetto finissimo, riduce l'assorbimento di vernice nei casi di supporti porosi come il legno e, al tempo stesso, ne limita le irregolarità rendendo la superficie più uniforme. Prodotto adatto per la preparazione su legno, masonite, truciolato, intonaci e gesso. Si consiglia su gesso-scagliola quale ottimo ancorante per finiture con idropittura o smalti.



RESA TEORICA
10-12 m²/L a strato



STRATI CONSIGLIATI
2 - 3



SECCO AL TATTO
1-2 h



SOVRAVERNICIABILE
6-8 h



DILUIZIONE
± 5 - 25%
Acquaragia



DECOHFOND

Antiruggine sintetica a pennello a base di fosfati di zinco



Composto a base di resine oleofenoliche e fosfati di zinco. Questa antiruggine oleosintetica possiede elevate proprietà anticorrosive, ed una elevata aderenza su supporti metallici. Sopraverniciabile con prodotti oleosintetici. Questo fondo anticorrosivo può essere impiegato direttamente su ferro pulito e sgrassato, anche in ambienti particolarmente gravosi come quelli montani e marini. Facilmente applicabile previa diluizione con acquaragia o diluente sintetico utilizzando comuni pennelli e/o rulli resistenti a prodotti a solvente



RESA TEORICA
9-10 m²/L a strato



STRATI CONSIGLIATI
2 - 3



SECCO AL TATTO
7-8 h



SOVRAVERNICIABILE
24-36 h



DILUIZIONE
± 15-25%
Acquaragia

Condizioni Generali di Vendita

Ordini

Tutti gli ordini si intendono assunti salvo definitiva approvazione della Setra Vernici s.r.l. e sottostanno alle condizioni di seguito riportate che si intendono integralmente ed incondizionatamente accettate da parte del compratore. Eventuali deroghe devono risultare da accordi scritti. Non si accettano ordini inferiori a € 400,00 o in alternativa inferiori ad un pallet comunque assortito.

Prodotti su richiesta

Per i prodotti su richiesta (campioni, prodotti fuori listino, tinte a campione) i quantitativi minimi, i prezzi ed i termini di consegna verranno concordati di volta in volta, con riserva da parte della Setra Vernici s.r.l. di effettuare consegne per il 10% in eccesso o in difetto, per ragioni tecniche di produzione, senza che ciò costituisca impedimento da parte del venditore. Per le tinte a campione in ogni caso l'utilizzatore finale è tenuto, prima della lavorazione, a controllare con una prova pratica se la tonalità scelta corrisponde alla miscela.

Condizioni di resa – reclami

Con l'evasione dell'ordine la merce si intende ceduta a titolo definitivo al prezzo ed alle condizioni in vigore al momento della spedizione. La trasmissione di un ordine da parte dell'acquirente implica automaticamente la conoscenza da parte dello stesso di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti ordinati e di aver preventivamente verificato l'idoneità dei prodotti acquistati per gli scopi cui essi verranno destinati dal compratore stesso o dai propri eventuali aventi causa. Eventuali reclami dovranno pervenire alla nostra sede entro e non oltre 8 giorni dalla consegna del materiale secondo quanto previsto dagli artt. 1511 e 1495 del Codice Civile e saranno accettati solo se effettuati a mezzo raccomandata A/R. La Setra Vernici s.r.l. nel caso accertasse l'esistenza di vizi e/o difetti sarà comunque tenuta alla sola sostituzione della merce senza che il compratore possa avanzare pretese di altro genere. È fondamentale da parte del committente la segnalazione del numero di lotto riportato sulla confezione ed il fatto che si prendano tutte le misure necessarie che consentano il controllo delle merci in contraddittorio con noi e che le stesse siano conservate nei loro imballi originali. In ogni caso la presente garanzia avrà termine decorso un anno dalla data di consegna della merce. La restituzione della merce potrà avvenire solo dopo autorizzazione scritta del venditore.

Prezzi

I prodotti sono venduti al prezzo di listino in vigore all'atto dell'approvazione dell'ordine. Tutti i prezzi indicati nel listino si intendono al netto dell'IVA; tali prezzi possono essere variati in qualsiasi momento anche senza preavviso. I prezzi di listino valgono per prodotti di normale produzione e per le tinte indicate nelle relative cartelle colori. Le offerte redatte dai nostri Venditori e le condizioni di vendita indicate sulla copia commissione, diventano impegnativi solo dopo accettazione dell'ordine da parte della ns. azienda.

Termini di consegna

Per prodotti venduti nelle confezioni del nostro listino e con tinte indicate nelle nostre cartelle colori, la consegna avverrà al vettore entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine. Resta comunque stabilito che interruzioni di lavoro, ritardi nelle consegne delle materie prime, scioperi o altre cause di forza maggiore, possono determinare uno slittamento dei tempi di consegna, senza peraltro dare diritto al Committente a nessun risarcimento di qualsiasi natura e non implicano responsabilità alcuna per la venditrice.

Spedizioni

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Al momento del ricevimento della merce i clienti sono tenuti a controllare il carico, per appurare eventuali ammanchi, avarie, anomalie, difetti dei colli, che devono essere contestati immediatamente al vettore sul documento di trasporto, facendolo controfirmare al vettore stesso. I reclami per vizi della merce saranno ammessi solo se effettuati nei termini di legge. Non si accettano resi merce senza nostra preventiva autorizzazione scritta. Le eventuali spese di giacenza presso corrieri autorizzati, si intendono a carico del compratore. I termini di consegna, anche se concordati, non sono vincolanti per il venditore; in ogni caso sono esclusi risarcimenti per i danni diretti o indiretti derivanti dal mancato rispetto dei termini stessi. È facoltà del venditore di ridurre il quantitativo della merce e/o di effettuare consegne parziali, senza che ciò costituisca inadempimento da parte del venditore stesso. Il costo del trasporto per consegne urgenti a mezzo corriere espresso sarà totalmente a carico del compratore.

Consegne su pallets

Per consegne effettuate su pallets, in caso di mancata restituzione, entro 90 giorni dalla consegna, l'azienda provvederà ad emettere un addebito di € 15,00 + IVA cadauno.

Pagamenti

Le condizioni di pagamento non sono modificabili senza autorizzazione della Setra Vernici s.r.l. I pagamenti tramite Ricevuta Bancaria, comportano l'addebito delle spese di incasso. I pagamenti devono essere effettuati entro le scadenze pattuite senza apportare sconti, detrazioni ed abbuoni; nel caso di ritardati pagamenti e senza bisogno della costituzione in mora saranno addebitati, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi di mora pari al saggio di interesse della Banca Centrale Europea maggiorato di 7 punti percentuali. In caso di rateizzazione del pagamento, l'intero importo dell'IVA graverà sulla prima rata. Eventuali contestazioni non potranno in nessun caso interrompere i termini per il regolare pagamento delle fatture.

Garanzia

Tutti i nostri prodotti, prima di essere immessi sul mercato, sono analizzati con cura nei nostri laboratori, al fine di accertarne la rispondenza ai nostri standard qualitativi. Il cliente può tuttavia chiedere, prima di effettuare un ordine, la fornitura di un campione; in tal caso, se richiesto, forniremo garanzia scritta della rispondenza tra la merce ordinata ed il campione di cui sopra. La Setra Vernici s.r.l. non offre comunque alcuna garanzia sull'impiego ed applicazione dei suoi prodotti; pertanto nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'azienda e nessuna richiesta di indennizzo potrà essere avanzata per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'impiego dei prodotti. In ogni caso a seconda della problematica tecnica da risolvere, si consiglia l'applicazione del ciclo completo di pittura con prodotti della DECOH s.r.l., così come previsto dalle schede tecniche. Eventuali deroghe devono risultare da accordi scritti.

Imballi

Secondo la normativa comunitaria e le leggi nazionali nel listino sono indicate le modalità di confezionamento e di vendita dei nostri prodotti. Il costo dell'imballo primario e secondario è compreso nel prezzo di listino in vigore. Pertanto insieme ai prodotti si intende ceduto a titolo definitivo anche il loro imballo primario e secondario. Il ritiro e/o lo smaltimento dei contenitori vuoti e/o dei semilavorati sono in ogni fase a carico dell'utilizzatore del prodotto.

Contributo ambientale CONAI (DL. 22/97)

Il contributo ambientale CONAI è già incluso nei prezzi indicati nel presente listino.

Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dei contratti di vendita, unico foro competente è quello di Roma



Decoh è un marchio di Setra Vernici Srl
Prodotto nello stabilimento di: Via delle Grotte 5 00072 Ariccia (RM)
P. IVA, C.F. e CCIAA Roma: 07279181007 - Capitale sociale IV €. 100.000,00
Telefono: 0633680006 e-mail: ordini@setravernici.it - decoh.com

decoh

Vernici
Setra
Powered By